

## Jonsered CS 2152

Eine echte Profisäge in der Klasse 50 cm<sup>3</sup> mit hoher Beschleunigung und viel Temperament. Diese Eigenschaften in Kombination mit einem einzigartigen Leistungsgewicht machen die Säge zum idealen Gerät für effektive Entastungsarbeiten. Zur Ausstattung gehören: Turboluftreinigung, effizientes Vibrationsdämpfungssystem, Dekompressionsventil, seitlich montierter Kettenspanner und Schnellverschluss für die Zylinderabdeckung. Der Motorkörper ist schmal und kompakt und erleichtert die Führung der Säge, so dass die Arbeit schneller, effektiver und sicherer ausgeführt werden kann.

### Technische Daten:

Hubraum	51.7
Leistung	2.4 kW, 3.3 hk
Gewicht (ohne Schiene und Kette)	5.0 kg
Geräuschemission, L <sub>WA</sub>	114 db(A)
Schallpegel	101 db(A)
Vibrationswerte vorderer Handgriff	3.0 m/s <sup>2</sup>
Vibrationswerte hinterer Handgriff	4.1 m/s <sup>2</sup>
Kraftstofftank	0.5 Liter
Tank für Kettenöl	0.28 Liter
Länge der Führungsschiene	33-50
Kettenteilung	.325 "
Leistungs-/Gewichtsverhältnis	0.48 kW/kg



### Leistungsmerkmale:

- Perfekte Kontrolle
- Viele Sicherheitsdetails
- Turboluftreinigung
- Vibrationsdämpfung mit Stahlfedern
- Dekompressionsventil
- Seitenmontierter Kettenspanner
- Justierbare Ölpumpe
- Zylinderabdeckung mit Schnellverschluss
- Startkontroll

## Jonsered CS 2152 W

Eine echte Profisäge in der Klasse 50 cm<sup>3</sup> mit hoher Beschleunigung und viel Temperament. Diese Eigenschaften in Kombination mit einem einzigartigen Leistungsgewicht machen die Säge zum idealen Gerät für effektive Entastungsarbeiten. Zur Ausstattung gehören: Turboluftreinigung, effizientes Vibrationsdämpfungssystem, Dekompressionsventil, seitlich montierter Kettenspanner und Schnellverschluss für die Zylinderabdeckung. Der Motorkörper ist schmal und kompakt und erleichtert die Führung der Säge, so dass die Arbeit schneller, effektiver und sicherer ausgeführt werden kann. Beim Modell WH sind Handgriffe und Vergaser elektrisch beheizt; W hat beheizte Handgriffe.

### Technische Daten:

Hubraum	51.7
Leistung	2.4 kW, 3.3 hk
Gewicht (ohne Schiene und Kette)	5.1 kg
Geräuschemission, L <sub>WA</sub>	114 db(A)
Schallpegel	101 db(A)
Vibrationswerte vorderer Handgriff	3.0 m/s <sup>2</sup>
Vibrationswerte hinterer Handgriff	4.1 m/s <sup>2</sup>
Kraftstofftank	0.50 Liter
Tank für Kettenöl	0.28 Liter
Länge der Führungsschiene	33-50
Kettenteilung	.325 "
Leistungs-/Gewichtsverhältnis	0.47 kW/kg



### Leistungsmerkmale:

- Perfekte Kontrolle
- Viele Sicherheitsdetails
- Turboluftreinigung
- Vibrationsdämpfung mit Stahlfedern
- Dekompressionsventil
- Seitenmontierter Kettenspanner
- Justierbare Ölpumpe
- Zylinderabdeckung mit Schnellverschluss
- Startkontroll
- Heizung für Handgriffe und Vergaser