



Technische Daten.

CLAAS bietet mit dem LINER Schwaderprogramm für jeden Betrieb und jedes Verfahren die moderne Technik eines der führenden Futtererntemaschinenspezialisten. Passend in Leistung, Arbeitsqualität und Bedienkomfort. Eben typisch CLAAS.

		LINER 350 S	LINER 390 S	LINER 430 S	LINER 470 S	LINER 470 T	LINER 680 Profil	LINER 780 Profil	LINER 880 Profil	LINER 650 TWIN	LINER 1250 Profil	LINER 1550 TWIN Profil	LINER 3000
Anhängung/Anbau		Dreipunkt Schwenkkopf	Dreipunkt Schwenkkopf	Dreipunkt Schwenkkopf	Dreipunkt Schwenkkopf	Zugdeichsel	Unterlenker	Unterlenker	Unterlenker	Zugdeichsel	Unterlenker	Unterlenker	Unterlenker
Arbeitsbreite	m (DIN)	3,50	3,80	4,20	4,60	4,60	6,00 – 6,90	6,80 – 7,60	7,45 – 8,25	3,50 – 6,30	6,20	ca. 6,80/7,50	9,90 – 12,50
Räumbreite	m (DIN)	2,85	2,98	3,28	3,65	3,65	–	–	–	5,30	5,20	–	–
Schwadbreite	m	–	–	–	–	–	0,90 – 1,80	1,15 – 1,95	1,20 – 2,00	–	–	–	1,20 – 2,30
Transportbreite	m	2,98	2,98	–	–	–	2,85	2,85	3,00	3,00	2,93	3,00	3,00
mit abgenommenen Zinkenträgern	m	2,0	2,0	2,0	2,20	2,20	–	–	–	2,20	–	–	–
Transporthöhe	m	–	–	–	–	–	3,75	3,94	4,40	–	3,75	4,0	–
mit abgenommenen Zinkenträgern	m	–	–	–	–	–	3,15	3,35	3,65	–	3,07	3,15	3,90
Abstelllänge (Transportstellung)	m	–	–	–	–	–	5,08	5,15	5,62	8,00	7,50	7,50	8,00
Kreisel	Anzahl	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	4
Zinkenträger pro Kreisel	Anzahl	11	11	13	13	13	11	11	13	11	11	11	11
Zinkenträger, abnehmbar		●	●	●	●	●	●	●	●	●	4 je Kreisel	●	●
Doppelzinken pro Träger	Anzahl	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Zinkennachlauf	mm	70	70	70	70	70	70	70	10	70	70	10	10
Zinkenlänge	mm	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
Schwadformer		Tuch	Tuch	Tuch	Tuch	Tuch	Tuch	Tuch	Tuch	Tuch	Tuch	Tuch	Tuch
Schwadablage		links	links	links	links	links	mittig	mittig	mittig	links	links	links	mittig
Zapfwellendrehzahl	U/min	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540
Konturfahrwerk		●	●	●	●	●	4-Rad-Fahrw.	4-Rad-Fahrw.	4-Rad-Fahrw.	●	4-Rad-Fahrw.	4-Rad-Fahrw.	4-Rad-Fahrw.
							Kardanische Aufhängung	Kardanische Aufhängung	Kardanische Aufhängung	hinten kardanisch	Kardanische Aufhängung	Kardanische Aufhängung	Kardanische Aufhängung
Bereifung:													
Konturfahrwerk:													
16x6.50-8 6 PR		4	4	4	–	–	2 x 4	2 x 4	2 x 4	–	2 x 4	2 x 4	4 x 4
18x8.50-8 6 PR		–	–	–	4	4	–	–	–	2 x 4	–	–	–
Hauptfahrwerk:													
10.00/75-15.3 10 PR		–	–	–	–	–	2	2	2	–	2	2	–
15,0/55-17		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
500/55-20 12 PR		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○
Gewicht	ca. kg	471	510	553	640	680	1700	1860	2020	1300	1780	2120	4140

● Serie ○ Option

Änderungen vorbehalten. Angaben und Abbildungen sind als annähernd zu betrachten und können auch zum nicht serienmäßigen Lieferumfang gehörende Sonderausstattungen beinhalten. Bitte beachten Sie bezüglich der technischen Ausstattung die Preisliste Ihres CLAAS Vertriebspartners. Bei den Fotos wurden zum Teil Schutzvorrichtungen abgenommen, um die Funktion deutlich zu machen. Alle Maschinen werden nach den geltenden Maschinenrichtlinien geliefert.