

### SERVO 25 Anbaudrehpflüge 2-, 3- und 4-scharig

SERVO 25	25-385	25-485	25-295	25-395	25-495	25-202	25-302	25-402
Schare:	3	4 (3+1)	2	3	4 (3+1)	2	3	4 (3+1)
Körperabstand:	85 cm	85 cm	95 cm	95 cm	95 cm	102 cm	102 cm	102 cm
Rahmenhöhe:	72/78 cm	72/78 cm	72/78 cm	72/78 cm	72/78 cm	72/78 cm	72/78 cm	72/78 cm
Schnittbreite pro Körper:	30-33-36-39 cm	30-33-36-39 cm	30-33-37-40 cm	30-33-37-40 cm	30-33-37-40 cm	32-36-39-43 cm	32-36-39-43 cm	32-36-39-43 cm
Rahmenstärke:	100x100 m	100x100 m	100x100 m	100x100 m	100x100 m	100x100 m	100x100 m	100x100 m
bis kW/PS:	88/120	88/120	88/120	88/120	88/120	88/120	88/120	88/120
Gewicht ca. UW-Körper:	733 kg	897 kg	580 kg	749 kg	910 kg	583 kg	751 kg	918 kg

### SERVO 25 Nova Anbaudrehpflüge mit hydraul. Steinsicherung

SERVO 25 Nova	25-N-385	25-N-485	25-N-295	25-N-395	25-N-495	25-N-202	25-N-302
Schare:	3	4 (3+1)	2	3	4 (3+1)	2	3
Körperabstand:	85 cm	85 cm	95 cm	95 cm	95 cm	102 cm	102 cm
Rahmenhöhe:	72/78 cm	72/78 cm	72/78 cm	72/78 cm	72/78 cm	72/78 cm	72/78 cm
Schnittbreite pro Körper:	30-33-36-39-45 cm	30-33-36-39-45 cm	30-33-37-40-47 cm	30-33-37-40-47 cm	30-33-37-40-47 cm	32-36-39-43-50 cm	32-36-39-43-50 cm
Rahmenstärke:	100x100 m	100x100 m	100x100 m	100x100 m	100x100 m	100x100 m	100x100 m
bis kW/PS:	88/120	88/120	88/120	88/120	88/120	88/120	88/120
Gewicht ca. UW-Körper:	948 kg	1164 kg	716 kg	954 kg	1174 kg	720 kg	950 kg

### SERVO 35 Anbaudrehpflüge 3-, 4- und 5-scharig

SERVO 35	35-395	35-495	35-595	35-302	35-402
Schare:	3	4 (3 + 1)	5 ( 4 + 1)	3	4 (3 + 1)
Körperabstand:	95 cm	95 cm	95 cm	102 cm	102 cm
Rahmenhöhe:	74/80 cm	74/80 cm	74/80 cm	74/80 cm	74/80 cm
Schnittbreite pro Körper:	30-35-40-45-50 cm	30-35-40-45-50 cm	30-35-40-45-50 cm	32-38-43-48-54 cm	32-38-43-48-54 cm
Rahmenstärke:	120 x 120 mm	120 x 120 mm	120 x 120 mm	120 x 120 mm	120 x 120 mm

bis kW/PS:	103/140	103/140	103/140	103/140	103/140
Gewicht ca. UW-Körper:	791 kg	937 kg	1083 kg	798 kg	947 kg

### **SERVO 35 Plus** mit hydraulischer Schnittbreitenverstellung

<b>SERVO 35 Plus</b>	<b>35-P-395</b>	<b>35-P-495</b>	<b>35-P-302</b>	<b>35-P-402</b>
Schare:	3	4	3	4
Körperabstand:	95 cm	95 cm	102 cm	102 cm
Rahmenhöhe:	74/80 cm	74/80 cm	74/80 cm	74/80 cm
Schnittbreite pro Körper:	23-49 cm	23-49 cm	25-53 cm	25-53 cm
Rahmenstärke:	120 x 120 mm	120 x 120 mm	120 x 120 mm	120 x 120 mm
bis kW/PS:	103/140	103/140	103/140	103/140
Gewicht ca. UW-Körper:	875 kg	1041 kg	884 kg	1053 kg

### **SERVO 35 Nova** mit hydraulischer Steinsicherung

<b>SERVO 35 Nova</b>	<b>35-N-488</b>	<b>35-N-588</b>	<b>35-N-395</b>	<b>35-N-495</b>	<b>35-N-302</b>	<b>35-N-402</b>
Schare:	4	5 (4+1)	3	4	3	4
Körperabstand:	88 cm	88 cm	95 cm	95 cm	102 cm	102 cm
Rahmenhöhe:	74/80 cm	74/80 cm	74/80 cm	74/80 cm	74/80 cm	74/80 cm
Schnittbreite pro Körper:	28-32-37-42-46 cm	28-32-37-42-46 cm	30-35-40-45-50 cm	30-35-40-45-50 cm	32-38-43-48-54 cm	32-38-43-48-54 cm
Rahmenstärke:	120 x 120 mm	120 x 120 mm	120 x 120 mm	120 x 120 mm	120 x 120 mm	120 x 120 mm
bis kW/PS:	103/140	103/140	103/140	103/140	103/140	103/140
Gewicht ca. UW-Körper:	1157 kg	1215 kg	965 kg	1167 kg	972 kg	1177 kg

### **SERVO 35 Nova Plus** mit hydr. Steinsicherung und Schnittbreitenverst.

<b>SERVO 35 Nova Plus</b>	<b>35-NP-488</b>	<b>35-NP-395</b>	<b>35-NP-495</b>	<b>35-NP-302</b>	<b>35-NP-402</b>
Schare:	4	3	4	3	4
Körperabstand:	88 cm	95 cm	95 cm	102 cm	102 cm

Rahmenhöhe:	74/80 cm	74/80 cm	74/80 cm	74/80 cm	74/80 cm
Schnittbreite pro Körper:	22-46 cm	23-49 cm	22-46 cm	25-53 cm	25-53 cm
Rahmenstärke:	120 x 120 mm	120 x 120 mm	120 x 120 mm	120 x 120 mm	120 x 120 mm
bis kW/PS:	103/140	103/140	103/140	103/140	103/140
Gewicht ca. UW-Körper:	1265 kg	1052 kg	1277 kg	1061 kg	1289 kg

### **SERVO 45** Anbaudrehpflüge 3-, 4- und 5-scharig

<b>SERVO 45</b>	<b>45-495</b>	<b>45-595</b>	<b>45-402</b>	<b>45-502</b>	<b>45-315</b>	<b>45-415</b>
Schare:	4	5 (4+1)	4	5 (4+1)	3	4 (3+1)
Körperabstand:	95 cm	95 cm	102 cm	102 cm	115 cm	115 cm
Rahmenhöhe:	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm	90 cm	90 cm
Schnittbreite pro Körper:	30-35-40-45-50 cm	30-35-40-45-50 cm	32-38-43-48-54 cm	32-38-43-48-54 cm	36-43-48-54-61 cm	36-43-48-54-61 cm
Rahmenstärke:	140 x 140 mm	140 x 140 mm	140 x 140 mm	140 x 140 mm	140 x 140 mm	140 x 140 mm
bis kW/PS:	125/170	125/170	125/170	125/170	125/170	125/170
Gewicht ca. UW-Körper:	1079 kg	1234 kg	1099 kg	1259 kg	969 kg	1129 kg

### **SERVO 45 Plus** mit hydraulischer Schnittbreitenverstellung

<b>SERVO 45 Plus</b>	<b>45-P-495</b>	<b>45-P-595</b>	<b>45-P-302</b>	<b>45-P-402</b>	<b>45-P-502</b>	<b>45-P-315</b>
Schare:	4	5 (4+1)	3	4	5 (4+1)	3
Körperabstand:	95 cm	95 cm	102 cm	102 cm	102 cm	115 cm
Rahmenhöhe:	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm	90 cm
Schnittbreite pro Körper:	23-49 cm	23-49 cm	25-53 cm	25-53 cm	25-53 cm	28-60 cm
Rahmenstärke:	140 x 140 mm	140 x 140 mm	140 x 140 mm	140 x 140 mm	140 x 140 mm	140 x 140 mm
bis kW/PS:	125/170	125/170	125/170	125/170	125/170	125/170
Gewicht ca. UW-Körper:	1142 kg	1341 kg	942 kg	1154 kg	1356 kg	972 kg

### **SERVO 45 Nova** mit hydraulischer Steinsicherung

<b>SERVO 45 Nova</b>	<b>45-N-495</b>	<b>45-N-595</b>
----------------------	-----------------	-----------------

Schare:	4	5 (4+1)
Körperabstand:	95 cm	95 cm
Rahmenhöhe:	80 cm	80 cm
Schnittbreite pro Körper:	30-35-40-45-50 cm	30-35-40-45-50 cm
Rahmenstärke:	140 x 140 mm	140 x 140 mm
bis kW/PS:	125/170	125/170
Gewicht ca. UW-Körper:	1425 kg	1704 kg

### **SERVO 45 Nova Plus mit hydr. Steinsicherung und Schnittbreitenverst.**

<b>SERVO 45 Nova Plus</b>	<b>45-NP-495</b>	<b>45-NP-595</b>
Schare:	4	5 (4+1)
Körperabstand:	95 cm	95 cm
Rahmenhöhe:	80 cm	80 cm
Schnittbreite pro Körper:	23-49 cm	23-49 cm
Rahmenstärke:	140 x 140 mm	140 x 140 mm
bis kW/PS:	125/170	125/170
Gewicht ca. UW-Körper:	1428 kg	1680 kg

### **SERVO 45 S Anbaudrehpflüge 3-, 4-, 5- und 6-scharig**

<b>SERVO 45 S</b>	<b>45s-315</b>	<b>45s-415</b>	<b>45s-495</b>	<b>45s-402</b>	<b>45s-595</b>	<b>45s-502</b>	<b>45s-695</b>	<b>45s-602</b>
	<b>NEW</b>	<b>NEW</b>	<b>NEW</b>	<b>NEW</b>	<b>NEW</b>	<b>NEW</b>	<b>NEW</b>	<b>NEW</b>
Schare:	3	4	4	4	5	5	6	6
Körperabstand:	115 cm	115 cm	95 cm	102 cm	95 cm	102 cm	95 cm	102 cm
Rahmenhöhe:	80 / 90 cm	80 / 90 cm	80 / 90 cm	80 / 90 cm	80 / 90 cm	80 / 90 cm	80 / 90 cm	80 / 90 cm
Schnittbreite pro Körper:	36-42-48-54-60 cm	36-42-48-54-60 cm	30-35-40-45-50 cm	32-38-43-48-54 cm	30-35-40-45-50 cm	32-38-43-48-54 cm	30-35-40-45-50 cm	32-38-43-48-54 cm
Rahmenstärke:	140 x 140 mm	140 x 140 mm	140 x 140 mm	140 x 140 mm	140 x 140 mm	140 x 140 mm	140 x 140 mm	140 x 140 mm
bis kW/PS:	163 / 220	163 / 220	163 / 220	163 / 220	200 / 270	200 / 270	200 / 270	200 / 270
Gewicht ca. UW-Körper:	1050 kg	1290 kg	1290 kg	1290 kg	1440 kg	1440 kg	1620 kg	1620 kg

### SERVO 45 S Plus mit hydraulischer Schnittbreitenverstellung

SERVO 45 S Plus	45s-P-495 NEW	45s-P-402 NEW	45s-P-595 NEW	45s-P-502 NEW	45s-P-695 NEW	45s-P-602 NEW
Schare:	4	4	5	5	6	6
Körperabstand:	95 cm	102 cm	95 cm	102 cm	95 cm	102 cm
Rahmenhöhe:	80 / 90 cm	80 / 90 cm	80 / 90 cm	80 / 90 cm	80 / 90 cm	80 / 90 cm
Schnittbreite pro Körper:	23-49 cm	25-53 cm	23-49 cm	25-53 cm	23-49 cm	25-53 cm
Rahmenstärke:	140 x 140 mm	140 x 140 mm	140 x 140 mm	140 x 140 mm	140 x 140 mm	140 x 140 mm
bis kW/PS:	163 / 220	163 / 220	200 / 270	200 / 270	200 / 270	200 / 270
Gewicht ca. UW-Körper:	1350 kg	1350 kg	1550 kg	1550 kg	1790 kg	1790 kg

### SERVO 45 S Nova mit hydraulischer Steinsicherung

SERVO 45 S Nova	45s-N-495 NEW	45s-N-402 NEW	45s-N-595 NEW	45s-N-502 NEW	45s-N-695 NEW
Schare:	4	4	5	5	6
Körperabstand:	95 cm	102 cm	95 cm	102 cm	95 cm
Rahmenhöhe:	80 / 90 cm	80 / 90 cm	80 / 90 cm	80 / 90 cm	80 / 90 cm
Schnittbreite pro Körper:	30-35-40-45-50 cm	32-38-43-48-54 cm	30-35-40-45-50 cm	32-38-43-48-54 cm	30-35-40-45-50 cm
Rahmenstärke:	140 x 140 mm	140 x 140 mm	140 x 140 mm	140 x 140 mm	140 x 140 mm
bis kW/PS:	163 / 220	163 / 220	200 / 270	200 / 270	200 / 270
Gewicht ca. UW-Körper:	1578 kg	1578 kg	1800 kg	1800 kg	2225 kg

### SERVO 45 S Nova Plus mit hydr. Steinsicherung und Schnittbreitenverst.

SERVO 45 S Nova Plus	45s-PN-495 NEW	45s-PN-402 NEW	45s-PN-595 NEW	45s-PN-502 NEW	45s-PN-695 NEW
Schare:	4	4	5	5	6
Körperabstand:	95 cm	102 cm	95 cm	102 cm	95 cm
Rahmenhöhe:	80 / 90 cm	80 / 90 cm	80 / 90 cm	80 / 90 cm	80 / 90 cm
Schnittbreite pro Körper:	23,49 cm	25-53 cm	23-49 cm	25-53 cm	23-49 cm
Rahmenstärke:	140 x 140 mm	140 x 140 mm	140 x 140 mm	140 x 140 mm	140 x 140 mm

bis kW/PS:	163 / 220	163 / 220	200 / 270	200 / 270	200 / 270
Gewicht ca. UW-Körper:	1638 kg	1638 kg	1910 kg	1910 kg	2400 kg

### **SERVO 55** Anbaudrehpflüge 4- und 5-scharig

<b>SERVO 55</b>	<b>55-490</b>	<b>55-590</b>	<b>55-400</b>	<b>55-500</b>	<b>55-415</b>
Schare:	4	5 (4+1)	4	5 (4+1)	4
Körperabstand:	90 cm	90 cm	100 cm	100 cm	115 cm
Rahmenhöhe:	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm	90 cm
Schnittbreite pro Körper:	29-33-37-41-45 cm	29-33-37-41-45 cm	30-35-40-45-50 cm	30-35-40-45-50 cm	35-40-46-52-58 cm
Rahmenstärke:	160 x 160 mm	160 x 160 mm	160 x 160 mm	160 x 160 mm	160 x 160 mm
bis kW/PS:	162/220	162/220	162/220	162/220	162/220
Gewicht ca. UW-Körper:	1225 kg	1450 kg	1240 kg	1470 kg	1270 kg

### **SERVO 55 Plus** mit hydraulischer Schnittbreitenverstellung

<b>SERVO 55 Plus</b>	<b>55-P-490</b>	<b>55-P-590</b>	<b>55-P-400</b>	<b>55-P-500</b>	<b>55-P-415</b>
Schare:	4	5 (4+1)	4	5 (4+1)	4
Körperabstand:	90 cm	90 cm	100 cm	100 cm	115 cm
Rahmenhöhe:	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm	90 cm
Schnittbreite pro Körper:	23-50 cm	23-50 cm	25-55 cm	25-55 cm	29-63 cm
Rahmenstärke:	160 x 160 mm	160 x 160 mm	160 x 160 mm	160 x 160 mm	160 x 160 mm
bis kW/PS:	162/220	162/220	162/220	162/220	162/220
Gewicht ca. UW-Körper:	1425 kg	1690 kg	1440 kg	1710 kg	1470 kg

### **SERVO 55 Nova** mit hydraulischer Steinsicherung

<b>SERVO 55 Nova</b>	<b>55-N-490</b>	<b>55-N-590</b>	<b>55-N-400</b>	<b>55-N-500</b>
Schare:	4	5 (4+1)	4	5 (4+1)
Körperabstand:	90 cm	90 cm	100 cm	100 cm
Rahmenhöhe:	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm
Schnittbreite pro Körper:	29-33-37-41-46 cm	29-33-37-41-46 cm	30-35-40-45-50 cm	30-35-40-45-50 cm
Rahmenstärke:	160 x 160 mm	160 x 160 mm	160 x 160 mm	160 x 160 mm

bis kW/PS:	162/220	162/220	162/220	162/220
Gewicht ca. UW-Körper:	1505 kg	1800 kg	1520 kg	1820 kg

### **SERVO 55 Nova Plus** mit hydr. Steinsicherung und Schnittbreitenverst.

<b>SERVO 55 Nova Plus</b>	<b>55-NP-490</b>	<b>55-NP-590</b>	<b>55-NP-400</b>	<b>55-NP-500</b>
Schare:	4	5 (4+1)	4	5 (4+1)
Körperabstand:	90 cm	90 cm	100 cm	100 cm
Rahmenhöhe:	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm
Schnittbreite pro Körper:	23-50 cm	23-50 cm	25-55 cm	25-55 cm
Rahmenstärke:	160 x 160 mm	160 x 160 mm	160 x 160 mm	160 x 160 mm
bis kW/PS:	162/220	162/220	162/220	162/220
Gewicht ca. UW-Körper:	1705 kg	2040 kg	1720 kg	2060 kg

### **SERVO 65** Aufsatteldrehpflüge 6-, 7-, 8- und 9-scharig

<b>SERVO 65</b>	<b>65-600</b>	<b>65-700</b>	<b>65-800</b>	<b>65-900</b>
Schare:	6 (5+1)	7 (6+1)	8 (7+1)	9 (8+1)
Körperabstand:	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm
Rahmenhöhe:	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm
Schnittbreite pro Körper:	33-38-44-50 cm	33-38-44-50 cm	33-38-44-50 cm	33-38-44-50 cm
Rahmenstärke:	160 x 160 mm	160 x 160 mm	160 x 160 mm	160 x 160 mm
bis kW/PS:	199/270	199/270	199/270	199/270
Gewicht ca. UW-Körper:	2450 kg	2690 kg	2920 kg	3160 kg

### **SERVO 65 Plus** mit hydraulischer Schnittbreitenverstellung

<b>SERVO 65 Plus</b>	<b>65-P-600</b>	<b>65-P-700</b>	<b>65-P-800</b>	<b>65-P-900</b>
Schare:	6 (5+1)	7 (6+1)	8 (7+1)	9 (8+1)
Körperabstand:	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm
Rahmenhöhe:	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm
Schnittbreite pro Körper:	32-57 cm	32-57 cm	32-57 cm	32-57 cm
Rahmenstärke:	160 x 160 mm	160 x 160 mm	160 x 160 mm	160 x 160 mm

bis kW/PS:	199/270	199/270	199/270	199/270
Gewicht ca. UW-Körper:	2450 kg	2790 kg	3010 kg	3230 kg

### **SERVO 65 Nova mit hydraulischer Steinsicherung**

<b>SERVO 65 Nova</b>	<b>65-N-600</b>	<b>65-N-700</b>	<b>65-N-800</b>
Schare:	6 (5+1)	7 (6+1)	8 (7+1)
Körperabstand:	100 cm	100 cm	100 cm
Rahmenhöhe:	82 cm	82 cm	82 cm
Schnittbreite pro Körper:	33-38-44-50 cm	33-38-44-50 cm	33-38-44-50 cm
Rahmenstärke:	160 x 160 mm	160 x 160 mm	160 x 160 mm
bis kW/PS:	199/270	199/270	199/270
Gewicht ca. UW-Körper:	2870 kg	3180 kg	3480 kg

### **SERVO 65 Nova Plus mit hydr. Steinsicherung und Schnittbreitenverst.**

<b>SERVO 65 Nova Plus</b>	<b>65-NP-600</b>	<b>65-NP-700</b>	<b>65-NP-800</b>
Schare:	6 (5+1)	7 (6+1)	8 (7+1)
Körperabstand:	100 cm	100 cm	100 cm
Rahmenhöhe:	82 cm	82 cm	82 cm
Schnittbreite pro Körper:	32-57 cm	32-57 cm	32-57 cm
Rahmenstärke:	160 x 160 mm	160 x 160 mm	160 x 160 mm
bis kW/PS:	199/270	199/270	199/270
Gewicht ca. UW-Körper:	2990 kg	3280 kg	3570 kg

**Maße und Gewichte sind infolge technischer Weiterentwicklung unverbindlich, länderweise verschieden.**